

DG Metal
Tecnología en Corte



DG 250 GM Máquina Cortadora
MANUAL BASCULANTE

DG 250 GM

Máquina Cortadora MANUAL BASCULANTE

El equipo DG 250 GM ofrece giro graduado de cabezal y cuenta con una gran capacidad para el corte en ángulo hasta 60° para todo tipo de estructuras metálicas.

CARACTERISTICAS GENERALES

Los modelos basculantes manuales **DG Metal** son desarrollados bajo normas recomendadas por fabricantes de cintas de corte que evitan la rotura prematura de la herramienta. Con capacidades que van hasta los 420mm y de gran durabilidad, rapidez y calidad de corte, son ideales para industrias que realizan una gran variedad de trabajos, especialmente no seriados, como ser talleres de mantenimiento, depósitos de aceros, entre otros.

Estos modelos incluyen:

- Tensor de hoja con indicador luminoso para evitar una tensión incorrecta y corte automático de emergencia ante rotura de cinta.
- Guías de hoja con doble placa rectificada de metal duro y rodamiento.
- Regulación de velocidad de bajada hidráulica con bloqueo.
- Volantes de hoja de fundición de hierro con rodamientos cónicos.
- Electrobomba de refrigeración y lubricación de corte en guías.
- Pintura epoxi texturada.

ACCESORIOS


- Caballetes
- Mesa de rodillos

OPCIONALES

- Variador electrónico de velocidad



Comando de tablero con botón de marcha y botón de parada.



Morsa fija y morsa móvil para el apriete del material y posterior corte.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Cap. de corte en cuadrado a 90° [mm]	250 x 400
Cap. de corte en cuadrado a 45° [mm]	250 x 290
Cap. de corte en cuadrado a 60° [mm]	170 x 250
Dimensión de la cinta (L x W x H) [mm]	3600 x 27 x 0.9
Potencia motor principal [HP]	1.00
Potencia motor refrigeración [HP]	0.12
Cepillo de limpieza	No Posee
Velocidad de la cinta en [m/min]	35 - 60 - 90
Capacidad líquido refrigerante [L]	25
Diámetro de volantes en [mm]	380
Peso aproximado [Kg]	440
Dimensiones (L x W x H) [mm]	1850 x 1050 x 1230



Tensor de hoja con luz testigo y medida de seguridad ante corte o tensión incorrecta de la cinta.